

Tolleruphøj Pendel 220



Produktnavn	Tolleruphøj 220	Tolleruphøj 220
Diameter	220	220
Højde	80	80
Lyskilde	TC-DEL	TC-DEL
Fatning	G24q2	G24q3
Wattage	1x18W	1x26W
Spole	HF	HF
Afskærmning	Opal	Opal
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer	1081125-035	1081225-035
Bestillingsnummer 1-10V	1081126-035	1081226-035
Bestillingsnummer DALI	1081127-035	1081227-035

Materialer

Hus i pulverlakeret aluminium.
Komponentplade / reflektor i
hvid aluminium.

Afskærmning

Opal acryl.

Farve

Hvid RAL 9010 Blank

Lyskilde

Kompaktlysstofrør

Montering

Tolleruphøj leveres med 2m fri
ledning / wire.

Varianter

Kan på forespørgelse fås med
andre wattager og spoler.

Tolleruphøj Pendel 300



Produktnavn

Tolleruphøj 300

Diameter

300

Højde

80

Lyskilde

T5-c

Fatning

2Gx13

Wattage

1x22W

Spole

HF

Afskærmning

Opal

Isol/tæthedsklasse

1/IP20

Bestillingsnummer

1082055-035

Bestillingsnummer 1-10V

1082056-035

Bestillingsnummer DALI

1082057-035

Materialer

Hus i pulverlakeret aluminium.
Komponentplade / reflektor i
hvid aluminium.

Afskærmning

Opal acryl.

Farve

Hvid RAL 9010 Blank

Lyskilde

Kompaktlysstofrør

Montering

Tolleruphøj leveres med 2m fri
ledning / wire.

Varianter

Kan på forespørgelse fås med
andre wattager og spoler.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING

Tolleruphøj Pendel 390



Produktnavn	Tolleruphøj 390	Tolleruphøj 390
Diameter	390	390
Højde	80	80
Lyskilde	T5-c	T5-c
Fatning	2Gx13	2Gx13
Wattage	1x40W	1x55W
Spole	HF	HF
Afskærmning	Opal	Opal
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer	1083155-035	1083255-035
Bestillingsnummer 1-10V	1083156-035	1083256-035
Bestillingsnummer DALI	1083157-035	1083257-035

Materialer

Hus i pulverlakeret aluminium.
Komponentplade / reflektor i
hvid aluminium.

Afskærmning

Opal acryl.

Farve

Hvid RAL 9010 Blank

Lyskilde

Kompaktlysstofrør

Montering

Tolleruphøj leveres med 2m fri
ledning / wire.

Varianter

Kan på forespørgelse fås med
andre wattager og spoler.



ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING

Tolleruphøj Pendel 500



Produktnavn

Tolleruphøj 500

Diameter

500

Højde

80

Lyskilde

T5-c

Fatning

2Gx13

Wattage

1x60W

Spole

HF

Afskærmning

Opal

Isol/tæthedsklasse

1/IP20

Bestillingsnummer

1084355-035

Bestillingsnummer 1-10V

1084356-035

Bestillingsnummer DALI

1084357-035

Materialer

Hus i pulverlakeret aluminium.
Komponentplade / reflektor i
hvid aluminium.

Afskærmning

Opal acryl.

Farve

Hvid RAL 9010 Blank

Lyskilde

Kompaktlysstofrør

Montering

Tolleruphøj leveres med 2m fri
ledning / wire.

Varianter

Kan på forespørgelse fås med
andre wattager og spoler.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING