

ARI 200



Produktnavn	ARI 200	ARI 200	ARI 200
Diameter	238	238	238
Højde	322	322	322
Lyskilde	QT32	TC-TEL	HQI-E/P
Fatning	E27	G(x)24q3	E27
Wattage	max 150W	1x26-32W	1x35W
Wire	nej	nej	nej
Spole	-	HF	HF
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer	107-25120	107-23122	107-20162
Bestillingsnummer 1-10V	-	107-23122	-
Bestillingsnummer DALI	-	107-23125	-

Materialer

Udført i lakeret aluminium.
Komponentplade i zintec.

Reflektor.

Anodiseret renaluminium.

Farve

Alugrå RAL 9006

Afskærmning

På forespørgelse.

Lyskilde

Kompaktlysstofrør, metalhalogen
eller 230V halogen.

Montering

Leveres standard med 2m fri
ledning og større modeller har
også wire på grund af vægt.

Varianter.

Kan leveres i andre farver og
med andre lyskilder.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING

ARI 300



Produktnavn	ARI 300	ARI 300	ARI 300
Diameter	320	320	320
Højde	455	455	455
Lyskilde	QT32	TC-TEL	HQI-E/P
Fatning	E27	G(x)24q3/4	E27
Wattage	max 200W	1x26-42W	1x70W
Wire	nej	nej	nej
Spole	-	HF	HF
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer	107-36120	107-34122	107-32162
Bestillingsnummer 1-10V	-	107-34123	-
Bestillingsnummer DALI	-	107-34125	-

Materialer

Udført i lakeret aluminium.
Komponentplade i zintec.

Reflektor.

Anodiseret renaluminium.

Farve

Alugrå RAL 9006

Afskærmning

På forespørgelse.

Lyskilde

Kompaktlysstofrør, metalhalogen
eller 230V halogen.

Montering

Leveres standard med 2m fri
ledning og større modeller har
også wire på grund af vægt.

Varianter.

Kan leveres i andre farver og
med andre lyskilder.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING

ARI 400



Produktnavn	ARI 400	ARI 400	ARI 400	ARI 400
Diameter	400	400	400	400
Højde	510	510	510	510
Lyskilde	QT32	TC-TEL	TC-TEL	HQI-E/P
Fatning	E27	G(x)24q3/4	G(x)24q3/4	E27
Wattage	max 300W	1x26-42W	2x26-42W	1x150W
Wire	nej	nej	nej	nej
Spole	-	HF	HF	HF
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer	107-48120	107-44122	107-44222	107-46162
Bestillingsnummer 1-10V	-	107-44123	107-44223	-
Bestillingsnummer DALI	-	107-44125	107-44225	-

Materialer

Udført i lakeret aluminium.
Komponentplade i zintec.

Reflektor.

Anodiseret renaluminium.

Farve

Alugrå RAL 9006

Afskærmning

På forespørgelse.

Lyskilde

Kompaktlysstofrør, metalhalogen
eller 230V halogen.

Montering

Leveres standard med 2m fri
ledning og større modeller har
også wire på grund af vægt.

Varianter.

Kan leveres i andre farver og
med andre lyskilder.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING

ARI 500



Produktnavn	ARI 500	ARI 500	ARI 500	ARI 500
Diameter	560	560	560	560
Højde	620	620	620	620
Lyskilde	GLS	TC-TEL	TC-TEL	HQI-E/P
Fatning	E40	G(x)24q3/4	G(x)24q3/4	E27
Wattage	max 500W	2x26-42W	4x26-42W	1x400
Wire	nej	nej	nej	ja
Spole	-	HF	HF	Magnetisk
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer	107-59130	107-54222	107-54422	107-58161
Bestillingsnummer 1-10V	-	107-54223	107-54423	-
Bestillingsnummer DALI	-	107-54225	107-54425	-

Materialer

Udført i lakeret aluminium.
Komponentplade i zintec.

Reflektor.

Anodiseret renaluminium.

Farve

Alugrå RAL 9006

Afskærmning

På forespørgelse.

Lyskilde

Kompaktlysstofrør, metalhalogen
eller 230V halogen.

Montering

Leveres standard med 2m fri
ledning og større modeller har
også wire på grund af vægt.

Varianter.

Kan leveres i andre farver og
med andre lyskilder.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING