

Circle LED



Produkt navn	Circle	Circle
Diameter	350	350
Højde	250	250
Lyskilde	LED Tridonic	LED Tridonic
Lumen / Wattage	1.300 / 10,3	1.750 / 15,3
Kelvin / CRI	3.000 / >80	3.000 / >80
Spole	HF 350mA	HF 500mA
Afskærmning	Opal	Opal
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer Hvid	1113211-1300	1113211-1750
Bestillingsnummer Hvid 1-10V	1113212-1300	1113212-1750
Bestillingsnummer Hvid DALI	1113213-1300	1113213-1750
Bestillingsnummer sort	1114211-1300	1114211-1750
Bestillingsnummer sort 1-10V DIM	1114212-1300	1114212-1750
Bestillingsnummer sort DALI DIM	1114213-1300	1114213-1750
Bestillingsnummer klarlak	1115211-1300	1115211-1750
Bestillingsnummer klarlak 1-10V DIM	1115212-1300	1115212-1750
Bestillingsnummer klarlak DALI DIM	1115213-1300	1115213-1750

Materialer

Armaturhus i trykt aluminium.

Farve

Hvid eller Sort/ hvid indvendig.

Lyskilde

LED Tridonic med 5 års garanti uanset brændetid.

Afskærmning

Kan Leveres med opal afskærmning nedad.

Montering

Armatur leveres med 2m fri ledning.

Varianter

Kan på forespørgsel leveres i andre lumenpakker, kelvinfarver og driver for dæmp.

Circle LED



Produkt navn	Circle	Circle
Diameter	350	350
Højde	250	250
Lyskilde	LED Tridonic	LED Tridonic
Lumen / Wattage	2.500 / 21,7	3.600 / 34,1
Kelvin / CRI	3.000 / >80	3.000 / >80
Spole	HF 700mA	HF 1050mA
Afskærmning	Opal	Opal
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer Hvid	1113211-2500	1113211-3600
Bestillingsnummer Hvid 1-10V	1113212-2500	1113212-3600
Bestillingsnummer Hvid DALI	1113213-2500	1113213-3600
Bestillingsnummer sort	1114211-2500	1114211-3600
Bestillingsnummer sort 1-10V DIM	1114212-2500	1114212-3600
Bestillingsnummer sort DALI DIM	1114213-2500	1114213-3600
Bestillingsnummer klarlak	1115211-2500	1115211-3600
Bestillingsnummer klarlak 1-10V DIM	1115212-2500	1115212-3600
Bestillingsnummer klarlak DALI DIM	1115213-2500	1115213-3600

Materialer

Armaturhus i trykt aluminium.

Farve

Hvid eller Sort/ hvid indvendig.

Lyskilde

LED Tridonic med 5 års garanti uanset brændetid.

Afskærmning

Kan Leveres med opal afskærmning nedad.

Montering

Armatur leveres med 2m fri ledning.

Varianter

Kan på forespørgsel leveres i andre lumenpakker, kelvinfarver og driver for dæmp.