

# Tolleruphøj 220 LED



## Produktnavn

Tolleruphøj 220

Diameter

220

Højde

80

Lyskilde

LED

Lumen / Watt

1.100 / 12W

Kelvin / CRI

3.000 / >80

Spole

Sidder i Board

Afskærmning

Opal

Isol/tæthedsklasse

1/IP20

Bestillingsnummer

1081216-1100

*Dæmpbar med bagkantsdæmper.*

## Materialer

Hus i pulverlakeret aluminium.  
Komponentplade / reflektor i  
hvid aluminium.

## Afskærmning

Opal acryl.

## Farve

Hvid RAL 9010 Blank

## Lyskilde

LED optoga med 50.000 timers  
levetid.

## Montering

Tolleruphøj leveres med 2m fri  
ledning / wire.

## Varianter

Kan på forespørgsel leveres  
i andre lumenpakker, kelvin-  
farver og driver for dæmp.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING

# Tolleruphøj Pendel 300 LED



Produktnavn	Tolleruphøj 300	Tolleruphøj 300
Diameter	300	300
Højde	80	80
Lyskilde	LED Tridonic	LED Tridonic
Lumen / Wattage	1.300 / 10,3	1.750 / 15,3
Kelvin / CRI	3.000 / >80	3.000 / >80
Spole	HF 350mA	HF 500mA
Afskærmning	Opal	Opal
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer	1082211-1300	1082211-1750
Bestillingsnummer 1-10V	1082212-1300	1082212-1750
Bestillingsnummer DALI	1082213-1300	1082213-1750

## Materialer

Hus i pulverlakeret aluminium.  
Komponentplade / reflektor i  
hvid aluminium.

## Afskærmning

Opal acryl.

## Farve

Hvid RAL 9010 Blank

## Lyskilde

LED Tridonic med 5 års garanti  
uanset brændtid.

## Montering

Tolleruphøj leveres med 2m fri  
ledning / wire.

## Varianter

Kan på forespørgelse fås med  
andre wattager og spoler.

# Tolleruphøj Pendel 390 LED



Produktnavn	Tolleruphøj 390	Tolleruphøj 390
Diameter	390	390
Højde	80	80
Lyskilde	LED Tridonic	LED Tridonic
Lumen / Wattage	2.500 / 21,7	3.600 / 34,1
Kelvin / CRI	3.000 / >80	3.000 / >80
Spole	HF 700mA	HF 1050mA
Afskærmning	Opal	Opal
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer	1083211-2500	1083211-3600
Bestillingsnummer 1-10V	1083212-2500	1083212-3600
Bestillingsnummer DALI	1083213-2500	1083213-3600

## Materialer

Hus i pulverlakeret aluminium.  
Komponentplade / reflektor i  
hvid aluminium.

## Afskærmning

Opal acryl.

## Farve

Hvid RAL 9010 Blank

## Lyskilde

LED Tridonic med 5 års garanti  
uanset brændetid.

## Montering

Tolleruphøj leveres med 2m fri  
ledning / wire.

## Varianter

Kan på forespørgelse fås med  
andre wattager og spoler.



ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING

# Tolleruphøj Pendel 500 LED



## Produktnavn

Tolleruphøj 500

Diameter

500

Højde

80

Lyskilde

LED Tridonic

Lumen / Wattage

3.600 / 34,1

Kelvin / CRI

3.000 / >80

Spole

HF 1050mA

Afskærmning

Opal

Isol/tæthedsklasse

1/IP20

Bestillingsnummer

1084211-3600

Bestillingsnummer 1-10V

1084212-3600

Bestillingsnummer DALI

1084213-3600

## Materialer

Hus i pulverlakeret aluminium.  
Komponentplade / reflektor i  
hvid aluminium.

## Afskærmning

Opal acryl.

## Farve

Hvid RAL 9010 Blank

## Lyskilde

LED Tridonic med 5 års garanti  
uanset brændtid.

## Montering

Tolleruphøj leveres med 2m fri  
ledning / wire.

## Varianter

Kan på forespørgelse fås med  
andre wattager og spoler.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING