

ARI 200 Glas



Produktnavn	ARI 200 G	ARI 200 G
Diameter	270	270
Højde	320	320
Lyskilde	QT32	TC-TEL
Fatning	E27	G(x)24q3
Wattage	max 100W	1x26-32W
Wire	nej	nej
Spole	-	HF
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer	107-35120-924	107-23122-924
Bestillingsnummer 1-10V	-	107-23123-924
Bestillingsnummer DALI	-	107-23125-924

Materialer

Udført i lakeret aluminium.
Komponentplade i zintec.

Reflektor.

Mundblæst opal/mat glas

Farve

Antrazit RAL 9070

Afskærmning ned

På forespørgelse

Lyskilde

Kompaktlysstofrør, metalhalogen
eller 230V halogen.

Montering

Leveres standard med 2m fri
ledning og på ARI 400 / 600 er
der trepunktsophæng/wire med.

Varianter.

Kan leveres i andre farver og
med andre lyskilder.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING

ARI 400 Glas



Produktnavn	ARI 400 G	ARI 400 G	ARI 400 G
Diameter	400	400	400
Højde	510	510	510
Lyskilde	QT32	TC-TEL	HQI-E/P
Fatning	E27	G(x)24q3/4	E27
Wattage	max 200W	2x26-42W	1x150W
Wire	nej	nej	nej
Spole	-	HF	HF
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer	107-47120-924	107-44222-924	107-46162-924
Bestillingsnummer 1-10V	-	107-44223-924	-
Bestillingsnummer DALI	-	107-44225-924	-

Materialer

Udført i lakeret aluminium.
Komponentplade i zintec.

Reflektor.

Mundblæst opal/mat glas

Farve

Antrazit RAL 9070

Afskærmning ned

På forespørgelse

Lyskilde

Kompaktlysstofrør, metalhalogen
eller 230V halogen.

Montering

Leveres standard med 2m fri
ledning og på ARI 400 / 600 er
der trepunktsophæng/wire med.

Varianter.

Kan leveres i andre farver og
med andre lyskilder.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING

ARI 600 Glas



Produktnavn	ARI 600 G	ARI 600 G
Diameter	600	600
Højde	705	705
Lyskilde	TC-TEL	HQI-E/P
Fatning	G(x)24q3/4	E27
Wattage	4x26-42W	1x400
Wire	ja	ja
Spole	HF	Magnetisk
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer	107-64422-924	107-68161-924
Bestillingsnummer 1-10V	107-64423-924	-
Bestillingsnummer DALI	107-64425-924	-

Materialer

Udført i lakeret aluminium.
Komponentplade i zintec.

Reflektor.

Mundblæst opal/mat glas

Farve

Antrazit RAL 9070

Afskærmning ned

På forespørgelse

Lyskilde

Kompaktlysstofrør, metalhalogen
eller 230V halogen.

Montering

Leveres standard med 2m fri
ledning og på ARI 400 / 600 er
der trepunktsophæng/wire med.

Varianter.

Kan leveres i andre farver og
med andre lyskilder.



ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING